



VKF Hagelschutz Nr. 40612

Inhaber /-in
SoliTek cells
Mokslininku strasse 6a
08412 Vilnius
Litauen

Hersteller /-in

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt SOLRIF D Agro B.64 SOLRIF D Black B.96; SOLRIF D Satin B.96; SOLRIF D Semi-clear B.96; SOLRIF D Terracotta Bronze B.96; SOLRIF D Terracotta Orange B.96

Beschreibung Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvorgespannt, Stärke = 3,2 mm.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen und alle Leistungsklassen.

Unterlagen SUPSI PVLab: Prüfbericht '24-116/A-REP2-rev2_ed1' (7. April 2026)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2031
Ausstellungsdatum 28.05.2026
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch