



Protection contre la grêle AEAI n° 40687

Demandeur

INVITAIC Co Ltd
Jiangnan Road 2, Yuhuatai District,
211101 Nanjing, Jiangsu Province
Chine

Fabricant**Groupe**

142 - Façade - Modules photovoltaïques

Produit

INTxxx-TM10-108BDN; INTxxx-TM10-96BDN; INTxxx-TM10-72BDN; INTxxx-TM10-60BDN; INTxxx-TM10-48BDN; INTxxx-TM10-40BDN; INTxxx-TM10-36BDN; INTxxx-TM10-18BDN

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 4,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 4,0 mm.
Sans cadre.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles.
« xxx » indique la classe de performance du module.
La reconnaissance concerne la partie solaire.

Documentation

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.: Rapport d'essais 'CN26LC7D 001' (18. Juni 2026)

Conditions d'essais AEAI

IEC 61215

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

04.07.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --