



VKF Hagelschutz Nr. 40689

Inhaber /-in

SoliTek cells
Mokslininku strasse 6a
08412 Vilnius
Litauen

Hersteller /-in**Gruppe**

121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt

SOLID Black frameless B96; SOLID Satin frameless B96; SOLID Semi-clear frameless B96; SOLID Agro frameless B64

Beschreibung

Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rahmenlos.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Leistungsklassen. Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil.

Unterlagen

SUPSI PVLab: Prüfbericht '26-021/A-REP1_rev1_Ed0' (18. Mai 2026)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

07.07.2026

Ersetzt Dokument vom

-



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 4

Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch