



Protection contre la grêle AEAI n° 40689

Demandeur

SoliTek cells
Mokslininku strasse 6a
08412 Vilnius
Lituanie

Fabricant**Groupe**

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

SOLID Black frameless B96; SOLID Satin frameless B96; SOLID Semi-clear frameless B96; SOLID Agro frameless B64

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Sans cadre.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles.
La reconnaissance concerne la partie solaire.

Documentation

SUPSI PVLab: Rapport d'essais '26-021/A-REP1_rev1_Ed0' (18. Mai 2026)

Conditions d'essais AEAI

25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

07.07.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --