



Protection contre la grêle AEAI n° 40715

Demandeur

REC Solar EMEA GmbH
Balanstrasse 71a
81541 München
Allemagne

Fabricant

REC Solar Pte. Ltd.
637312 Singapur
Singapour

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

RECxxxAA Pure-RX; RECxxxAA Pure-R

Description

Modules photovoltaïques verre/membrane.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Membrane de la face arrière.
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm.
« xxx » indique la classe de performance du module en Wp.
La reconnaissance concerne la partie solaire et le cadre.

Documentation

TÜV Rheinland Solar GmbH: Rapport d'essais 'DE26IPKS 001' (25. Juni 2026)

Conditions d'essais AEAI

25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

16.07.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --