



Protection contre la grêle AEAI n° 40749

Demandeur

JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Allemagne

Fabricant**Groupe**

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

JAM66D50/GB

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance disponibles
(635 W à 665 W).
La reconnaissance concerne la partie solaire.

Documentation

Zhejiang HJE Co., LTD.: Rapport d'essais 'HJE-gf-2026-262066' (14. Juli 2026)

Conditions d'essais AEAI

IEC 61215

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

11.08.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --