



Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40783

Demandeur

Gokin Solar Co Ltd
Office 1102, No. 58 Huajin Street, Hengqin Free Trade Zone
519000 Zhuhai, Guangdong
Chine

Fabricant

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

GK-4-66HGBD-xxxM, GK-4-78HGBD-xxxM, GK-3-72HGFBD-xxxM,
GK-3-54HGFBD-xxxM, GK-3-54HGFDb-xxxM

Description

Modules photovoltaïques verre-verre.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm.
« xxx » indique la classe de performance du module.
La reconnaissance concerne la partie solaire.

Documentation

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.: Rapport d'essais 'CN26RIFH 003' (27. März 2026); -: Confirmation du fabricant '20260722' (22. Juli 2026)

Conditions d'essais AEAI

IEC 61215; Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.05 du 01.5.2024

Classification Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

05.09.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch