



Protection contre la grêle AEAI n° 40835

Demandeur

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Allemagne

Fabricant

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
46514 Schermbeck
Allemagne

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

R13S PV / D Classic PV / D13Ü PV

Description

Système de toiture énergétique pour une pose conjointe avec les tuiles R13S / D Classic / D13Ü.

Module photovoltaïque verre-film, couleur noir.

Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.

Film arrière.

Cadre en aluminium.

La reconnaissance est aussi valable pour les modules photovoltaïques dotés de raccords d'étanchéité latéraux, mis en œuvre avec les tuiles en terre cuite R13S (espacement des lattes 340 - 358 mm) et D Classic (espacement des lattes 340 - 352 mm) et D13Ü (espacement des lattes 353 - 358 mm).

Documentation

gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L26/1109_02' (12. Mai 2026)

Conditions d'essais AEAI

25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

02.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --