



Protection contre la grêle AEAI n° 40843

Demandeur
Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Autriche

Fabricant
Bauder Ges.m.b.H
4052 Ansfelden
Autriche

Groupe 108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit BauderTEC Alpindach

Description Systèmes Bauder avec lés de bitume polymère autocollants à froid, 2 couches.
Fixés mécaniquement sur les toits alpins, support dur.
Couche inférieure: BauderTEC KSA (3mm) ou BauderTEC KSA DUO (3mm) ou BauderTEC ELWS DUO (3mm) ou BauderTEC KSA DUO 40 (4mm) ou BauderTEC KSA VL 30 (3mm) ou BauderTEC KSA VL 35 (3,5mm) ou BauderTEC KSA DUO 35 (3,5mm).
Couche supérieure: BauderTEC KSO SN (4mm).
Valable pour toutes les couleurs d'ardoise au niveau de la couche supérieure.

Documentation gbd LAB GmbH: Rapport d'essais 'L25/3628_02_a' (7. August 2026)

Conditions d'essais AEAI 12 Plaques bitumineuses, version 1.04 du 01.07.2015; 09 Lés d'étanchéité, version 1.04 du 01.04.2020

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2031
Date d'édition 02.10.2026
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --	Étanchéité sur base rigide	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5	Étanchéité sur base souple	RG --