



Protection contre la grêle AEAI n° 40880

Demandeur

JA Solar GmbH
Bauhausplatz 4
80807 München
Allemagne

Fabricant**Groupe**

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

JAT54S40-xxx/LR; JAT54D4E-xxx/GR; JAT54D4E-xxx/GR Black Frame

Description

Modules photovoltaïques verre/membrane.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,8 mm.
Membrane de la face arrière.
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm.
« xxx » indique la classe de performance du module.
La reconnaissance concerne la partie solaire et toutes les classes de performance disponibles.

Documentation

Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H616-A1' (29. September 2026)

Conditions d'essais AEAI

25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques**Durée de validité**

31.12.2031

Date d'édition

23.10.2026

Remplace l'attestation du

-

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --