Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40902

Demandeur
SOLYCO Solar AG
Baseler Strasse 60
12205 Berlin
Allemagne

Fabricant
SOLYCO Solar AG
12205 Berlin
Allemagne

Groupe	121 - Toiture - modules photovoltaiques
Produit	R-WF 108nBC.6/xxx; R-BF 108nBC.6/xxx; R-WF 108nBC.7/xxx; R-BF 108nBC.7/xxx
Description	Modules photovoltaïques verre/membrane. Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm. Membrane de la face arrière. Cadre en aluminium. « xxx » indique la classe de performance du module. La reconnaissance concerne la partie solaire et toutes les classes de performance disponibles.
Documentation	Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H660' (6. Oktober 2026)
Conditions d'essais AEAI	25 Modules Photovoltaiques, version 1.03 du 01.11.2016
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 4
Remarques	
Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	09.11.2026
Remplace l'attestation du	-

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --