Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

# Protection contre la grêle AEAI n° 40919

**Demandeur**
PVolution GmbH
Südliche Münchner Strasse 1
82031 Grünwald
Allemagne

**Fabricant**
Zhejiang Sunpro Power Technology Co Ltd
318000 Taizhou City, Zhejiang
Chine

| | |
|---|---|
| **Groupe** | 121 - Toiture - modules photovoltaiques |
| **Produit** | SPDGxxx-BC108RL10 |
| **Description** | Modules photovoltaïques verre-verre.<br>Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.<br>Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm.<br>Cadre en aluminium.<br>« xxx » indique la classe de performance du module.<br>La reconnaissance concerne la partie solaire et toutes les classes de performance disponibles. |
| **Documentation** | Kiwa Italia: Rapport d'essais 'L0013385/B rev.00' (27. September 2024) |
| **Conditions d'essais AEAI** | IEC 61215 |
| **Classification Evaluation** | Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4 |
| **Remarques** | |

| | |
|---|---|
| **Durée de validité** | 31.12.2031 |
| **Date d'édition** | 24.11.2026 |
| **Remplace l'attestation du** | - |

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Translucidité | RG -- | Mécanique | RG -- |
| Protection de lumière | RG -- | Étanchéité | RG -- |