Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 40920

Demandeur
PVolution GmbH
Südliche Münchner Strasse 1
82031 Grünwald
Allemagne

Fabricant
Zhejiang Sunpro Power Technology Co Ltd
318000 Taizhou City, Zhejiang
Chine

Groupe	121 - Toiture - modules photovoltaiques
Produit	PVN455-R12TCBB
Description	Modules photovoltaïques verre-verre. Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm. Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 2,0 mm. Cadre en aluminium. « xxx » indique la classe de performance du module. La reconnaissance concerne la partie solaire et toutes les classes de performance disponibles.
Documentation	Kiwa Italia: Rapport d'essais 'L0013385/B' (27. September 2024)
Conditions d'essais AEAI	IEC 61215
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Remarques	

Durée de validité	31.12.2031
Date d'édition	24.11.2026
Remplace l'attestation du	-

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --